

Link do produktu: <https://www.market365.pl/ladowarka-zasilacz-movano-lcd-12v-4a-5-5x2-5-p-13145.html>

Ładowarka / zasilacz movano LCD 12v 4a (5.5x2.5)

Cena **61,49 zł**Dostępność **Dostępny**Numer katalogowy **ZZ/LCD124**Kod producenta **180**Producent **Movano**

Opis produktu

Nowy zasilacz firmy Movano wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Skierowany jest do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów. **JAKOŚĆ PRZED WSZYSTKIM**

- **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
- **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
- **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
- **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
- *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Kompatybilność_kody: Acer
AC501,AC711,AC915,AF705,AL506,AL511,AL512,AL532,AL712,AL713,AL715,AL716,AL722,AL732,AL922,
Action
WSZYSTKIE MODELE,
ADI
A2304,A500,A5000,A501,A502,A505,A700,A701,A704,A707,A904,I600,I610,MJ15,MJ175,MX15,S500,
AGseria Neovo
F-415,F-417,F-419,M-15,S-17,S-18,S-19,S15T,S15V,X-174,X-215,
AOC
LM520,LM720,LM729,LM800,LM914,
Batesias
BALT15,BALT17S,BT-1711,CL-150P,V171RTNRA,V171RUXRA,V171RUXRSA,V172RTNRA,V175RUXRA,
V175RUXRSA,VMT201-1-D,
Benq
FP2081,FP450,FP547,FP553,FP557,FP563,FP567,FP581,FP591,FP731,FP747,FP751,FP767,FP791,FP855,FP991,
Compaq
MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 4A (48 WATT LUB MNIEJ),
CTX
P922E,PV500BT,PV505B,PV520,PV5500B,PV700,PV700B,PV720,PV7201,PV720A,PV722E,PV722I,
PV740MDV,PV910MD,PV910MDB,S500,
Envision
EN-5100,EN-5200,EN-7100S,EN-7500,EN-8100E,EN-9110,
FMI
WSZYSTKIE MODELE,
GEM
GL-150L,GL-180TUA,GL-1821A,GL-190Z2,GL-1920A,GL-1920B,GL-1920S,GL-500A,GL-556A,GL-70FA,GL-715A,
GL-812A,GL-821A,GL-822,GL-822A,GL-JT166S,GL-L17AAM,GL-T2315U,
Hitachi

MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 4A (48 WATT LUB MNIEJ),

Huawei

WS880,

KDSeria Radius

RAD-5,RAD-7C,RAD-9P,

Lenco

DVL-1955,DVL-195S,DVL-2253,DVL-2455,DVT-1901,DVT-1904,DVT-1922,DVT-1923,DVT-1933,DVT-1935,

DVT-1936,DVT-1941,DVT-1946,

Megavision

MV140,MV151,MV170,MV171,MV173,

Mitsubishi

DV150,

Neso

LD500,LD500V,LD530,LD700V,LD730,V700,V700D,

Planar

PL120,PL150,PL170,PL170M,PL171M,PL190,PL190M,PL191,PL191M,PX171M,PX191,

Prelude ADI

MTADI701,MTPRE15,MTPRE19,MTPRE23,

Princetonseria Senergy

2081,561,751,850,981,

Proview

PL566,PL766,PL866,PL966,PRO758,

Sampo

P5011MS,P504M,P507M,P7011MS,P702M,P704M,P705,P707M,P902M,PD-40FA11,PD-40FA11M,PD-70FA16,

PD-70FA26M,PD-70FA56,PD-80A11,

Slimage

100D,100DWHI,180TUA,1920A,200A,400A,401MSR,510A,610A,710A,821A,

Tatung

L17AMTN,L5CES,L5CESB,L5CTS,L7CMS,L7CMSB,

US Logic

LT15A,PV1710,

Viewsonic

Q170,Q170B,VE150,VE170,

- Moc: 48W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj z tyłu monitora na naklejce za napisem INPUT

- **napięcie V** (wolt) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na monitorze
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na monitorze, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje monitor
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Stan: nowy
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: Średnica zewnętrzna 5.5 mm, średnica wewnętrzna 2.5 mm, długość 12 mm
- Wyjście: 12V 4A
- Wymiary: 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarcie, przeciążeniem prądowym
- Zamiennik: bb02-b