Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:06

Link do produktu: https://www.market365.pl/ladowarka-zasilacz-movano-lcd-12v-5a-5-5x2-5-p-958.html



ładowarka / zasilacz movano LCD 12v 5a (5.5x2.5)

Cena	**61,49 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ZZ/LCD125**
Kod producenta	**247**
Producent	**Movano**

Opis produktu

Nowy zasilacz firmy Movano wyposażony został w **filtr ferrytowy** oraz w **doskonałe zabezpieczenia** chroniące przed przepięciem, przegrzaniem, przeciążeniem i przeładowaniem. Skierowany jest do najbardziej **wymagających użytkowników**, ceniących sobie bezstresową i komfortową pracę. O jakości produktu świadczą uzyskane **certyfikaty**: CE, ROHS, FCC oraz ścisła kontrola jakości eliminująca powstanie ewentualnych defektów. **JAKOŚĆ PRZEDE WSZYSTKIM**
• **Odporność temperaturowa** - Badany jest wpływ wysokich i niskich temperatur na odporność układów zabezpieczeń oraz parametry elektryczne zasilacza.
• **Test elektryczny** - Testowanie poprawności połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi zasilacza.
• **Test przeciwzwarciowy i przepięciowy** - Badana jest reakcja układów zabezpieczających zasilacza na skutek zwarcia oraz nagłego skoku napięcia symulowanego poprzez podanie na wejściu zasilacza impulsu wysokonapięciowego.
• **Test końcowy** - Testuje się poziom napięcia wyjściowego zasilacza, poddając go godzinnemu, ciągłemu obciążeniu. **W komplecie znajduje się przewód zasilający, karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi.**

- Dostawa: 2021-11-03
- Gwarancja: 24 miesiące + 6 miesięcy*
  *dodatkowe 6 miesięcy po darmowej rejestracji produktu
- Kompatybilność_kody: Acer
  AC501,AC711,AC915,AF705,AL506,AL511,AL512,AL532,AL712,AL713,AL715,AL716,AL722,AL732,AL922,
  Action
  WSZYSTKIE MODELE,
  ADI
  A2304,A500,A5000,A501,A502,A505,A700,A701,A704,A707,A904,I600,I610,MJ15,MJ175,MX15,S500,
  AGseria Neovo
  F-415,F-417,F-419,M-15,S-17,S-18,S-19,S15T,S15V,X-174,X-215,
  AOC
  LM520,LM720,LM729,LM800,LM914,
  Batesias
  BALT15,BALT17S,BT-1711,CL-150P,V171RTNRA,V171RUXRA,V171RUXRSA,V172RTNRA,V175RUXRA,
  V175RUXRSA,VMT201-1-D,
  Benq
  FP2081,FP450,FP547,FP553,FP557,FP563,FP567,FP581,FP591,FP731,FP747,FP751,FP767,FP791,FP855,FP991,
  Compaq
  MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 5A (60 WATT LUB MNIEJ),
  CTX
  P922E,PV500BT,PV505B,PV520,PV5500B,PV700,PV700B,PV720,PV7201,PV720A,PV722E,PV722I,
  PV740MDV,PV910MD,PV910MDB,S50,S500,
  Envision
  EN-5100,EN-5200,EN-7100S,EN-7500,EN-8100E,EN-9110,
  FMI
  WSZYSTKIE MODELE,
  GEM
  GL-150L,GL-180TUA,GL-1821A,GL-190Z2,GL-1920A,GL-1920B,GL-1920S,GL-500A,GL-556A,GL-70FA,GL-715A,
  GL-812A,GL-821A,GL-822,GL-822A,GL-JT166S,GL-L17AAM,GL-T2315U,

Hitachi
MONITORY LCD Z ZASILANIEM 12V 5A (60 WATT LUB MNIEJ),
HP
1503,1703,D5061-A,F1503,F1703,L1800,
KDSseria Radius
RAD-5,RAD-7C,RAD-9P,
Lenco
DVL-2455,DVT-1901,DVT-1904,DVT-1922,DVT-1923,DVT-1933,DVT-1935,DVT-1936,DVT-1941,DVT-1946,
Megavision
MV140,MV151,MV170,MV171,MV173,
Mitsubishi
DV150,
Neso
LD500,LD500V,LD530,LD700V,LD730,V700,V700D,
Planar
PL120,PL150,PL170,PL170M,PL171M,PL190,PL190M,PL191,PL191M,PX171M,PX191,
Prelude ADI
MTADI701,MTPRE15,MTPRE19,MTPRE23,
Princetonseria Senergy
2081,561,751,850,981,
Princeton Senergy
2081,561,751,850,981,
Proview
PL566,PL766,PL866,PL966,PRO758,
Sampo
P5011MS,P504M,P507M,P7011MS,P702M,P704M,P705,P707M,P902M,PD-40FA11,PD-40FA11M,PD-70FA16,
PD-70FA26M,PD-70FA56,PD-80A11,
Slimage
100D,100DWHI,180TUA,1920A,200A,400A,401MSR,510A,610A,710A,821A,
Sony
JTX V7,JTX V9,SDM-HS53,
Tatung
L17AMTN,L5CES,L5CESB,L5CTS,L7CMS,L7CMSB,
US Logic
LT15A,PV1710,
Viewsonic
Q170,Q170B,VE150,VE170,

- Moc: 60W
- Opis dodatkowy:

Jak dobrać odpowiedni zasilacz? :

Parametry zasilania DC (direct current – prąd stały) podane są zazwyczaj z tyłu monitora na naklejce za napisem INPUT
- **napięcie V** (wolty) zasilacza powinno się zgadzać z wartością podaną na monitorze
- **natężenie prądu A** (ampery) powinno być równe lub większe od wartości podanej na monitorze, ten parametr oznacza maksymalny prąd jakim wolno obciążyć zasilacz, o wielkości obciążenia decyduje monitor
- **moc W** (waty) to wynik przemnożenia napięcia i prądu
- **kształt i wielkość wtyku** – prosimy porównać ze zdjęciem oferowanego przedmiotu oraz z wymiarami wtyku podanymi w opisie; możemy również ustalić na podstawie bazy danych producenta zasilaczy

- Stan: nowy
- Wejście: AC 100-240V
- Wtyk: Średnica zewnętrzna 5.5 mm, średnica wewnętrzna 2.5 mm, długość 12 mm
- Wyjscie: 12V 5A
- Wymiary: 107.50 x 46.00 x 29.30 mm
- Zabezpieczenie przed: przepięciem, przegrzaniem, zwarciem, przeciążeniem prądowym
- Zamiennik: SSA-0601S-1